



Kopiarka A0

MPW2400
MPW3600



[Pobierz folder PDF »](#)

Kompleksowa obsługa dużych formatów

Nowe szerokoformatowe urządzenia wielofunkcyjne Nashuatec MPW2400 i MPW3600 zapewnią Twojej firmie pełną kompleksowość w zakresie dużych formatów, zarówno w rozwiązaniach profesjonalnych, jak i codziennej pracy biurowej. Zastąp drukarkę, kopiarkę i skaner jednym, kompaktowym i funkcjonalnym urządzeniem szerokoformatowym Nashuatec.

Elastyczność

Urządzenia Nashuatec MPW2400 oraz MPW3600 doskonale zaspokajają rozmaite potrzeby użytkowników. Z jednej strony można wykorzystać możliwości wewnętrznego kontrolera GW, zapewniającego łatwą, a przede wszystkim niezwykle wydajną realizację biurowego drukowania, skanowania i oczywiście kopiowania. Z drugiej, można wykorzystać kontroler RATIO, który przeznaczony jest dla wyspecjalizowanych użytkowników, wymagających najwyższej jakości i wydajności. Szczególnie wtedy, gdy pracują z zaawansowanymi aplikacjami do wizualizacji i wspomagania projektowania.

Maksymalna wydajność, nienaganna funkcjonalność

Nashuatec MPW2400 i MPW3600 to przede wszystkim wysoka wydajność i nienaganna funkcjonalność. Urządzenia drukują z szybkością odpowiednio 4,4 lub 6,4 strony formatu A1 na minutę. Czas nagrzewania ograniczono do mniej niż 2 minut, a pierwszy wydruk uzyskamy już po 21 sekundach. Szybkie przetwarzanie przesyłanych do maszyn dokumentów zapewnia wbudowana w kontroler GW pamięć 1024MB oraz dysk twardy o pojemności 80GB. Jeszcze większą wydajność uzyskamy wyposażając urządzenia w zewnętrzny, dedykowany kontroler RATIO. Kontroler ten zapewnia również udoskonaloną współpracę z aplikacjami inżynierskimi i wspomagania projektowania. Urządzenia MPW2400 i MPW3600 obsługują wiele typów nośników o formatach od A4 do A0, a maksymalna długość wydrukowanego dokumentu może sięgać nawet do 15 metrów.

Biurowa uniwersalność

Przy projektowaniu szerokoformatowych urządzeń Nashuatec położono szczególny nacisk na zapewnienie niewielkich gabarytów. Dzięki temu sprzęt może znajdować nieopodal stanowiska pracownika. Dla jeszcze większej wygody użytkowników zapewniono możliwość jednoczesnego korzystania z aż czterech źródeł papieru - podajnika z jedną lub dwiema rolkami, podajnika ręcznego oraz kasety na papier cięty o pojemności 250 arkuszy. Duży i czytelny dotykowy panel LCD, pozwala na łatwy i szybki dostęp do wszystkich funkcji. Wydruki charakteryzują się wysoką rozdzielczością i nienagannym stopniem wierności z oryginałem. Komfort pracy z dokumentami zapewniają narzędzia pozwalające na skanowanie do poczty elektronicznej, URL oraz folderu.

Bezpieczne zarządzanie dokumentami

Wbudowany dysk twardy o wysokiej pojemności umożliwia przechowywanie dokumentów w pamięci urządzenia, co zapobiega wielokrotnemu przesyłaniu materiałów ze stacji roboczych. Producent zastosował szereg zabezpieczeń dla przechowywanych danych takich jak autoryzacja użytkowników, czy filtracja adresów IP. Funkcje serwera dokumentów RATIO pozwalają między innymi na zarządzanie znajdującym się w kolejce wydruku pracami, można również przeglądać opisy poszczególnych zadań druku i w razie potrzeby decydować o ich priorytecie.



Specyfikacja techniczna

Kopiarka cyfrowa

Technologia druku

elektrofotograficzna

Szybkość kopiowania

MPW2400: 2,4/4,4 kopii na minutę (A0/A1)

MPW3600: 3,4/6,4 kopii na minutę (A0/A1)

Rozdzielczość

600dpi

Kopiowanie wielokrotne

do 999 kopii

Czas nagrzewania

mniej niż 2 minuty

Czas oczekiwania na pierwszą stronę

mniej niż 21 sekund (A1)

Skalowanie

25 - 400% (w krokach co 0,1%)

Pamięć

1024MB + dysk twardy 80GB

Podajniki papieru

podajnik ręczny na pojedyncze arkusze

podajnik na 1 rolkę papieru (opcja)

podajnik na 2 rolki papieru (opcja)

kaseta na papier cięty o pojemności 250 arkuszy (opcja)

Odbiorniki papieru górna taca odbiorcza na 50 arkuszy A1
dolna taca odbiorcza na 40 arkuszy A0

Rozmiar papieru minimalny: 210 x 257mm
maksymalny: 914 x 1500mm

Gramatura papieru 21 - 157g/m2

Wymiary 1080 x 637 x 580mm

Waga mniej niż 107kg

Zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz

Pobór mocy mniej niż 1440W

Wyposażenie dodatkowe

Drukarka laserowa

Typ kontrolera W3600 - wewnętrzny

Rozdzielczość 600 dpi

Rozmiar wydruku minimalny: 210 x 257mm
maksymalny: 914 x 1500mm

Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk

Obsługiwane formaty plików HPGL, HPGL 2 (HPRTL), TIFF (CAL),

Adobe PostScript 3, RPCS

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 95/98/Me/2000/XP/Server 2003,
Macintosh 8.6 lub późniejszy (OS X Classic),
Macintosh v10.1 lub późniejszy (tryb natywny)

Interfejsy standardowe: Ethernet 10/100, USB 2.0
opcjonalne: Wireless LAN, Gigabit Ethernet, USB Host

Skaner

Typ kontrolera W3600 - wewnętrzny (opcja do drukarki W3600)

Szybkość skanowania maksymalnie 80mm na sekundę

Rozdzielczość 150 - 1200dpi

Maksymalny rozmiar oryginału 914 x 15000mm

Formaty wyjściowe PDF/TIFF

Sterownik sieciowy TWAIN

Skanowanie do e-mail protokoły SMTP, TCP/IP

Adresy docelowe maksymalnie 100 na pracę dla skanowania do poczty elektronicznej

Pamięć adresów docelowych maksymalnie 150

Książka adresowa poprzez protokół LDAP lub przechowywana na dysku twardym

Formaty wyjściowe

standardowe: HP/RTL, TIFF, BMP, CALS (1&2), T6X, PCX, RLC

opcjonalne: PDF, DWG, DWF

Oprogramowanie

RW-3600 Plotbase, RW-3600 Plotclient/Win, RW-3600 Winprint, Bentley, RW-3600 Plotclient HDI/ADI, RW-3600 Plotclient/Web, RW-3600 Plotclient/Mac, RW-3600 Scantool

Inne

podajnik na 1 lub 2 rolki papieru, uniwersalna kaseta na papier do rozmiaru A3 o pojemności 250 arkuszy, podstawa, podajnik oryginałów, podstawa pod rolkę papieru, tylny odbiornik papieru, finiszier składający w harmonijkę, konwerter formatów plików, moduł ochrony danych zapisanych na dysku twardym

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.