

 **Urządzenie GelSprinter**

MPC1500SP

-  [Pobierz folder PDF »](#)
-  [Prezentacja »](#)

Nashuatec MPC1500SP to idealne rozwiązanie dla niewielkich grup roboczych, w których istnieje potrzeba kolorowego druku w codziennej pracy. To wszechstronne urządzenie łączy w sobie wszystkie najważniejsze funkcje biurowe, dodatkowo wzbogacając dokumenty kolorem.

Nashuatec MPC1500SP łączy w sobie funkcjonalność kilku biurowych urządzeń. Teraz codzienne potrzeby związane z dokumentami skupione są w jednym urządzeniu. Spełnia ono funkcje nie tylko drukarki sieciowej czy cyfrowej kopiarki, lecz również wysokiej jakości skanera pozwalającego rozsyłać dokumenty w postaci elektronicznej. Istnieje również możliwość bezpośredniego podłączenia aparatu cyfrowego za pomocą opcjonalnego złącza, co pozwala drukować fotografie bez użycia komputera.

MPC1500SP drukuje i kopiuje dokumenty z szybkością do 15 stron na minutę w czerni i bieli oraz do 6 stron na minutę w kolorze. Innowacyjna budowa zapewnia krótki czas nagrzewania, obsługę papieru o rozmiarze A3, a szeroka głowica drukująca dodatkowo zwiększa wydajność urządzenia. Opcjonalny moduł dwustronnego drukowania pozwala oszczędzać papier i chronić środowisko naturalne.

Jednym z wielu przyjaznych użytkownikom rozwiązań jest zastosowanie oddzielnych kartridży drukujących. Karta sieciowa oraz port USB 2.0 zapewniają wygodną komunikację w każdej sieci, a opcjonalne interfejsy Wireless LAN i Bluetooth pozwalają korzystać z najnowszych osiągnięć technologii mobilnej. Nashuatec MPC1500SP to zatem idealne rozwiązanie dla biznesu wymagającego nieustannej komunikacji i przepływu dokumentów.

Sterownik RPCS dzięki przejrzystym ikonom pozwala szybko wybrać odpowiednie ustawienia drukowania. Często używane ustawienia mogą być zapisywane, co dodatkowo przyspieszy pracę w przyszłości.



Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia konsola z nieruchomą szybą oryginałów

Zasilanie 220/240V, 50/60Hz

Pobór mocy poniżej 250W

Waga poniżej 49,5kg

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 550 x 728 x 485mm

Gramatura papieru 60 - 105g/m2 (kasety)
60 - 162g/m2 (podajnik ręczny)
60 - 220g/m2 (podajnik ręczny na 1 arkusz)

Podawanie papieru 250 arkuszy w kasecie oraz 100 w podajniku ręcznym
1 arkusz w dodatkowym podajniku ręcznym

Całkowita pojemność papieru 1351 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej maksymalnie 250 arkuszy

Format papieru A6 - A3

Kopiarka cyfrowa

Proces kopiowania system oparty na pigmentowym żelu, 4 oddzielne kolory

Metoda skanowania skaner płaski 600dpi

Pamięć kopiarki 384MB RAM (maks. 640MB oraz dysk twardy 40GB)

Szybkość kopiowania mono: do 15 stron A4 na minutę

kolor: do 6 stron A4 na minutę

Czas nagrzewania mniej niż 20 sekund

Pierwsza kopia mono: 9,7 sekund
kolor: 24 sekundy

Wielokrotność do 99 kopii

Zoom 25% - 400% płynnie co 1%

Drukarka

Szybkość druku mono: do 15 stron A4 na minutę
kolor: do 6 stron A4 na minutę

Rozdzielczość 600dpi

Języki drukarki RPCS, PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 3 (opcja)

Czcionki 45 czcionek PCL, 136 PostScript (opcja)

Interfejsy standardowe Ethernet 100/10BaseTX
USB 2.0

Interfejsy opcjonalne port równoległy (IEEE1284)
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth
FireWire (IEEE 1394)
Host USB

Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

Systemy operacyjne Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server

Macintosh 8.6 - 9.2, 10.1

Unix/Linux

IBM iSeries/ AS/400 z OS/400 Host Print Transform

Novell Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6

Skaner sieciowy

Szybkość skanowania mono: 42 stron A4 na minutę

kolor: 13 stron A4 na minutę

Rozdzielczość 600dpi

Format oryginałów A5 - A3

Format plików PDF, JPEG, TIFF

Sterowniki sieciowy, TWAIN

Funkcje skanowanie do e-maila, rozsyłka masowa (maks. 300 dla jednego zadania), książka adresowa, obsługa protokołu LDAP, skanowanie do folderu (SMB lub FTP z bezpiecznym logowaniem, maksymalnie 50 folderów w dla jednego skanowania), regulacja obrazu

Wyposażenie dodatkowe

Faks

Linia telefoniczna PSTN, PBX

Kompatybilność ITU-T G3, T.37 Internet faks, T.38 IP faks

Rozdzielczość 200 x 200/100dpi

Kompresja danych MH, MR, MMR, JBIG

Szybkość transmisji danych 33,6Kbps

Szybkość skanowania 1 sek. (200dpi, A4, SEF)

Pamięć 4MB pamięci stron, 4MB pamięci SAF (320 stron)

Inne cechy podwójny dostęp, dupleks (tylko z ARDF), książka numerów, numery szybkiego wybierania (150), transmisja książki, obracanie obrazu, kopia zapasowa, rozsyłka seryjna, faks sieciowy (opcja), przesyłanie faksów e-mailem (opcja), 50 kodów użytkownika

Oprogramowanie

SmartDevice Monitor

Web SmartDevice Monitor

WebImage Monitor

DeskTop Binder V2 Lite

Inne

Pokrywa oryginałów

Automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy

Automatyczny odwracający podajnik dokumentów na 50 arkuszy

Kaseta na papier 1 x 500 arkuszy

Kaseta na papier 2 x 500 arkuszy

Dupleks

Stoliki pod kopiarke

System bezpieczeństwa danych (DOS)

Moduł zabezpieczający przed nieautoryzowanym kopiowaniem

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.